

ÖL & DRUCK SPEZIFIKATIONEN



ÖL-VOLUMEN UND DRUCK				VOLUMEN	TOLLERANZ
REVIVE / REVIVE MAX 125				36 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 160				42 ml	+/- 2 ml
Druck (psi)					
REVIVE / REVIVE MAX 185	MIN	FACTORY	MAX	46 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 213	250	→ 270	→ 300	55 ml	+/- 2 ml
REVIVE 272				18 ml	+/- 2 ml
DIVINE 125				46 ml	+/- 2 ml
DIVINE 160				52 ml	+/- 2 ml
Druck (psi)					
DIVINE 185	MIN	FACTORY	MAX	58 ml	+/- 2 ml
DIVINE SL / Rascal (all)	300	→ 370	→ 400	13 ml	+ 2 ml

ÖL-SPEZIFIKATIONEN

Ab Werk

[BikeYoke Sanquine Hydrauliköl](#)

(Viskosität 16 cSt @ 40°)

Suspension-Öle für Fahrradkomponenten anderer Hersteller mit ähnlicher Viskosität können in der Regel verwendet werden, allerdings funktionieren unsere Stützen erfahrungsgemäß am Besten mit dem oben beschriebenen Öl-Mix

FETT FÜR UNTERE ROHREINHEIT

Ab Werk

[BikeYoke Dropper Goo](#)

Alternativen:

Buzzy's Slick Honey

Rock Shox Dynamic Grease

r.s.p. Slick Kick