

## ÖL-VOLUMEN BIKEYOKE STÜTZEN

Füllmenge

Toleranz

REVIVE / REVIVE MAX 125		36 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 160	<b>Druck (psi):</b>	42 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 185	Min. Standard Max. 210 ————— 250 ————— 290	46 ml	+/- 2 ml
REVIVE / REVIVE MAX 213		55 ml	+/- 2 ml
DIVINE 125	<b>Druck (psi):</b>	46 ml	+/- 2 ml
DIVINE 160	Min. Standard Max. 250 ————— 300 ————— 350	52 ml	+/- 2 ml
DIVINE 185		58 ml	+/- 2 ml
DIVINE SL RASCAL 80		13 ml	+ 2 ml
DIVINE SL 80	<b>Druck (psi):</b>	13 ml	+ 2 ml
DIVINE SL 100	Min. Standard Max. 250 ————— 300 ————— 350	13 ml	+ 2 ml
DIVINE SL 125		13 ml	+ 2 ml

## ÖL-SPEZIFIKATION BIKEYOKE STÜTZEN

### Ab Werk:

### [BikeYoke Sanguine Hydrauliköl](#)

(96% MOBIL DTE 10 EXCEL 15 (viscosity: 16 cSt @ 40°C), 4% R.S.P. No Stick Slip)

Suspension-Öle für Fahrradkomponenten anderer Hersteller mit ähnlicher Viskosität können in der Regel verwendet werden, allerdings funktionieren unsere Stützen erfahrungsgemäß am Besten mit dem oben beschriebenen Öl-Mix.

## FETT FÜR UNTERE ROHREINHEIT

### Ab Werk:

### [BikeYoke Dropper Goo Suspension Fett](#)

### Alternativen:

Buzzy's Slick Honey  
R.S.P. Slick Kick  
Rock Shox Butter  
KS Post Paste